


HEAD SEPARATE CAMERA

ヘッド分離型カメラ

AS-258SP

27万画素 1/4" CCD Color

- カメラ外径φ8.8mm
- カメラヘッド長45mm
- お求めやすい
ローコストモデル



AS-258SP

- Camera is 8.8mm diameter
- Camera head is 45mm in length.
- Inexpensive model.

AS-658SP/4L

41万画素 1/4" CCD Color

- 高輝度白色LEDをカメラヘッドに4灯内蔵。
真っ暗闇でも鮮明な映像
- カメラヘッド部の破損防止用カバーや防滴キャップを用意（別売）



AS-658SP/4L

- Built-in 4 White LED. Powerful enough to produce clear image in pitch black.
- Vandal-proof cover available separately.

仕様 Specification

形式	Model	AS-258SP	AS-658SP/4L
カメラヘッド外径	Scope head diameter	φ8.8mm	φ20mm
ヘッド長	Camera head length	45mm	42mm
信号方式	TV signal system	NTSC	
撮像素子	image sensor	1/4インチCCD : 1/4" CCD	
同期	Synchronization System	内部同期 : Internal Synchronization	
映像出力	Video Output	VBS1.0 VP-P75Ω終端 (RCA) : 1.0Vpp/75Ω synchronous negative polarity (RCA jack)	
水平解像度※	Horizontal Resolution	330TV本以上 : More then 330TV lines	480TV本以上 : More then 480TV lines
S/N比	S/N Ratio	50dB	
最低被写体照度	Min. Illumination	1lux	2lux
AGC	AGC	ON (MAX.38dB) / OFF切替 : ON(max,38dB)/OFF selectable	
電子シャッター	Electric Iris	オート (1/60~1/120,000) : Auto(1/60~1/120,000)	
ホワイトバランス	White balance	ATW/固定 (3200°K) : ATW/FIX(3200°K)	
電源電圧	Power Supply Voltage	DC12Vセンター+ (付属のACアダプターにて100V入力) : DC12V(Center+,DCjack) option AC adapter	
使用温度範囲 (実用動作)	Operation Temperature	-10°C~+50°C	
使用温度範囲 (性能動作)	Operation Temp.(Performance guaranteed)	+5°C~+35°C	
消費電力	Power consumption	2.5W	3.2W
ケーブル長	Insertion tube length	2, 3, 5, 10, 20, 30m	5, 10, 30m
ケーブル外径	Cable diameter	φ3.8mm	
レンズ	Lens	f=3.7mm (F2.0)	
画角 (対角)	View angle(digonal)	67.5°	
ピント範囲	Focusing distance	10mm~∞ (レンズを回す事によりピント調節可能) : (Focusing by screw head part)	
照明	Light	無し : NON	LED4灯 : LED(4pcs)

※ 弊社測定に基づく
Based upon our measurement

● 仕様は予告なく変更する場合がございます。詳細はお問い合わせ願います。
Specifications are subject to change with or without notice. Please contact us.

